ZD
ZESTAW DO ZDALNEGO DOSTĘPU



Charakterystyka:
Zestaw do Zdalnego Dostępu umożliwia przeprowadzanie diagnostyki oraz wsparcia technicznego systemów automatyki SMAY zdalnie, poprzez bezpieczne połączenie internetowe, bez konieczności wizyty serwisanta na obiekcie.

Przeznaczenie

Zestaw do Zdalnego Dostępu dedykowany jest do systemów automatyki pożarowej oraz bytowej firmy SMAY. Zestaw pozwala na zdalne połączenie się serwisanta z systemami automatyki na obiekcie co daje możliwość szybszego zapewnienia wsparcia technicznego.

Zestaw do Zdalnego Dostępu składa się z:

- Routera RUT 955/956
- Przewodu USB typu B lub micro USB
- Końcówki USB typu A z połączeniem śrubowym
- Karty SIM
- Dodatkowych anten wzmacniających sygnał GSM – opcja

Zestaw do Zdalnego Dostępu serwisowego jest kompatybilny z systemami automatyki:

- System różnicowania ciśnienia SafetyWay
- Centrala sterująca urządzeniami ppoż. CSUP Łoś
- System zarządzania powietrzem w laboratorium SmayLab
- System indywidualnej wentylacji iFlow
- Moduł Zasilająco Sterujący w systemie ZODIC-M
- Centrala sterująca urządzeniami ppoż. CSUP N-0200
- Centrala oddymiania SR-300 Ryś


Tabela 1. Połączenia z urządzeniami Smay

System	Wtyczka USB
SafetyWay	USB typ B
CSUP Łoś	USB typ B
SmayLab	micro USB
iFlow	micro USB
ZODIC-M	USB typ B
CSUP N-0200	USB typ B
SR-300 Ryś	micro USB

Zasada działania

Zestaw do Zdalnego Dostępu łączy się z systemami automatyki za pomocą połączenia USB. W zależności od systemu wymagany jest przewód USB z wtyczką typu B lub micro USB. Z drugiej strony przewód jest otwarty, montowana jest do niego końcówka USB typu A z połączeniem śrubowym, która podłączana jest do routera RUT 955/956. Po podłączeniu serwisant ma możliwość połączyć się z routerem za pomocą bezpiecznego połączenia internetowego co daje możliwość udzielenia wsparcia technicznego bez konieczności wizyty serwisanta na obiekcie.

Wymiary



Rysunek 1. Wymiary routera RUT 955/956

Dane techniczne

Tabela 2. Połączenia z urządzeniami Smay

Napięcie zasilania	9-30 VDC
Zapotrzebowanie na moc – w stanie czuwania	<2 W
Zapotrzebowanie na moc – maksymalnie	<7 W
Klasa szczelności IP	IP30
Temperatura pracy	od -40°C do 75°C
Wilgotność dopuszczalna pracy	od 10% do 90%
Wymiary	109x50x103 mm
Masa	287 g



ZD - Zestaw do Zdalnego Dostępu

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

ZD-<USB>-<DS>-<DA>-<DK>

Gdzie:

ZD	Zestaw do Zdalnego Dostępu	
USB	Rodzaj przewodu USB*	
	brak	**- bez przewodu**
	Typ B	- USB typ B
	Micro	- Micro USB
DS	Element montażowy*	
	brak	**- bez elementu montażowego**
	SR	- Statyw rozkładany
DA	Antena*	
	brak	**- bez anteny**
	AN	- Antena TRANS-DATA
DK	Złącze*	
	brak	**- brak złącza**
	K0	- Konektor N-SMA na przewodzie

* wartości opcjonalne – ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Przykład zamówienia: **ZD-Typ B**

(Zestaw do Zdalnego Dostępu z gniazdem USB typu B)