SVS6
DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU



Charakterystyka:
Aluminiowa dysza dalekiego zasięgu ze zmiennym katem nawiewu ustawianym ręcznie.

Przeznaczenie

Dysze dalekiego zasięgu są przeznaczone do nawiewu powietrza w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych dużych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych. Są szczególnie zalecane tam gdzie wymagane jest dostarczenie ciepłego lub chłodnego powietrza na dalekie odległości.

Wykonanie

SVS6 składają się z króćca montażowego wewnątrz którego znajduje się ruchomy element dostarczający powietrze, możliwością wyposażenia w przepustnicę. Całość wykonana jest z aluminium satynowanego na kolor naturalny. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL.


Ruchomy element dyszy ma zakres ruchu 30 stopni od osi centralnej i może być regulowany w dowolnym kierunku przy regulacji manualnej. Do dyszy SVS6 można zamówić pierścień PMS maskujący.

Dane techniczne nawiewników w tym straty ciśnienia, hałas, zasięgi strugi dostępne na stronie smay.eu w dokumencie „Charakterystyki przepływowe dla kratek i nawiewników".

Montaż

Standardowo dysze SVS6 są przystosowane do bezpośredniego montażu na prostokątnych przewodach wentylacyjnych za pomocą wkrętów. Można je również wyposażyć w nasadkę R do montażu na boku przewodów okrągłych typu spiro lub nasadkę RF do montażu na zakończeniach przewodów elastycznych typu flex. Standardowo nasadki wykonane są ze stali ocynkowanej, istnieje możliwość wykonania z aluminium (tylko przyłącze do przewodu typu Flex).

Wymiary



Rysunek 4. Wymiary dyszy dalekiego zasięgu SVS6.


Tabela 1. Wymiary dyszy SVS6.

Rozmiar	øD1 [mm]	øW [mm]	øN [mm]	øS [mm]	LN [mm]	Lz [mm]
40	139	40	109	120	16	63
50	169	50	132	148	22	73
80	249	80	206	226	57	92
110	289	110	246	266	60	116
150	389	150	346	366	103	173
200	489	200	446	466	141	226
230	489	230	446	466	141	216
250	489	250	446	466	141	208
300	489	300	446	466	141	184


Tabela 2. Wymiary akcesoriów do dyszy SVS6.

Rozmiar	øF [mm]	LR [mm]	DN [mm]	ød [mm]	LRF [mm]
40	115	150	160-450	78	120
50	135	150	200-500	98	160
80	205	200	315-630	158	220
110	250	300	315-800	198	220
150	352	300	500-800	248	250
200	452	350	500-1000	398	290
230	452	350	500-1000	398	290
250	452	350	500-1000	398	290
300	452	350	500-1000	398	290


AL **AS** **RAL**



Rysunek 1. Montaż bezpośrednio na przewodzie prostokątnym.



Rysunek 2. Montaż na przewodzie okrągłym z nasadką typu R.



Rysunek 3. Montaż na końcu przewodu okrągłego z nasadką RF.

SVS6 – Dysza dalekiego zasięgu

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

SVS6 - <S> - <R> - <P><RAL> / <ADD>

Gdzie:

S	średnica nominalna: 40, 50, 80, 110, 150, 200, 230, 250, 300	
R	regulacja*	
	brak	**- brak przepustnicy**
	G	- z przepustnicą szczelinową
P	wykończenie*	
	AS	**- aluminium satynowane**
	AL	- aluminium lakierowane
RAL	kolor wg palety RAL (dla wykonania AL, domyślnie RAL9010)*	
ADD	w tym miejscu należy wyspecyfikować akcesoria dodatkowe jak poniżej	

Akcesoria**:

PMS	pierścień maskujący śruby montażowe
R	nasadka do montażu na boku przewodu okrągłego spiro
RF	nasadka do montażu na zakończeniu przewodu okrągłego flex

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

** więcej informacji w karcie z akcesoriami

Przykładowe oznakowanie produktu: **SVS6-80-G-AL9010/RF**

- Bloki do programu REVIT,
- program doboru,
- dokumenty dopuszczające,

dostępne na stronie www.smay.pl.