



Warunki składowania i transportu produktów lakierowanych

W celu zapewnienia wysokiej jakości powłoki należy przestrzegać poniższych zasad transportu i składowania produktów.

Sposób postępowania:

1. Podczas transportu produkty muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocą folii stretch lub innym rodzajem folii.
2. Po wykonaniu transportu folia zabezpieczająca musi być niezwłocznie usunięta przez Zamawiającego. Folia ma za zadanie tylko i wyłącznie ochronę produktów podczas transportu.
3. Nie dopuszcza się przechowywania produktów bezpośrednio na ziemi. Podczas przechowywania i transportu należy stosować podkładki drewniane lub stalowe. Dopuszcza się stosowanie podkładek kartonowych jeśli nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą, wilgocią lub innymi cieczami. Należy pamiętać aby materiał przekładek był pozbawiony właściwości ściernych, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia powłok lub powierzchni produktu.
4. Podczas składowania produkty, a zwłaszcza elementy lakierowane, należy chronić od opadów atmosferycznych i promieniowania UV. Należy przechowywać je w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

Uwaga:

W foliach znajdują się związki chemiczne, które pod wpływem ciepła i wilgoci mogą odbarwić powłokę lakierniczą, dlatego, po wykonaniu transportu, użyte materiały opakowaniowe muszą być niezwłocznie usunięte w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową.

Opracował:

Jarosław Hasior

Product Manager – Konstruktor

12.07.2017

Zatwierdził:

Piotr Dąbrowski

Dyrektor Zarządzania Jakością

18.07.2017