





## ALF – Kratki wentylacyjne podłogowe

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

ALF - <C> x <D> - <P> / <ADD>

Gdzie:

- C** szerokość otworu montażowego w mm
- D** wysokość otworu montażowego w mm
- P** wykończenie\*

**AA** - aluminium anodyzowane

**ADD** w tym miejscu należy określić akcesoria dodatkowe jak poniżej:

Akcesoria\*\*

- GA** przepustnica przeciwbieżna z aluminium
- GP** przepustnica przeciwbieżna ze stali ocynkowanej
- GC** przepustnica uchylna ze stali ocynkowanej
- GM** przepustnica łukowa ze stali ocynkowanej i aluminium
- GT** przepustnica szczelinowa ze stali ocynkowanej
- L01** deflektor sitowy o prześwicie 40% ze stali ocynkowanej
- L02** deflektor sitowy o prześwicie 58%, ze stali ocynkowanej

\* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

\*\* więcej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami dla kratki i nawiewników

Przykładowe oznakowanie produktu:

**ALF-525x225-AA/GA**



Bloki do programu REVIT,  
program doboru,  
dokumenty dopuszczające,  
dostępne na stronie [www.smay.pl](http://www.smay.pl).